

TIKKURILA
TIKKURILA METALLISTA PRIMER
ГРУНТОВКА АНТИКОРРОЗИОННАЯ



| | |
|---------------------------|--|
| Тип | Антикоррозионная быстросохнущая грунтовка для черных и цветных металлов. |
| Область применения | Предназначена для грунтования стальных, оцинкованных, отшлифованных алюминиевых поверхностей, подвергающихся усиленной нагрузке, когда адгезия или скорость высыхания обыкновенных алкидных красок недостаточны. Подходит для покрытий из меди, латуни и нержавеющей стали, а также для грунтования порошковых покрытий. Применяется в качестве грунтовки под алкидные (например, Tikkurila Metallista) и водоразбавляемые краски. Допускается использование материала для грунтования сварных швов. |
| Объекты применения | Стальные, оцинкованные, отшлифованные алюминиевые поверхности, а также поверхности из меди, латуни, нержавеющей стали и порошковые покрытия (элементы мебели, декора, ограды, заборы, трубы и т.п.), сварные швы. |

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3,
тел./факс: +7 (812) 380-33-99
russia.info@finncolor.ru



получите персональную
консультацию по продукту
8 800 100 07 70
(звонок по России бесплатный)

TIKKURILA METALLISTA PRIMER

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------------------|--|
| База | С, AP |
| Колеровка/цвет | Для колеровки в пастельные и насыщенные цвета воспользуйтесь компьютерной колеровкой. Рекомендуемое время перемешивания в шейкере/миксере после компьютерной колеровки: 3 минуты. База AP может использоваться в готовом виде без колеровки, база С - только в колерованном виде! Во избежание различий в оттенке используйте материал одной партии. При окраске поверхности большой площади рекомендуется смешать необходимое количество материала в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный оттенок. |
| Блеск | Матовый |
| Расход | 8–12 м ² /л в зависимости от цвета и толщины покрытия, а также от способа нанесения материала. |
| Фасовки | 0,9л, 2,5л |
| Способ нанесения | Наносится кистью или распылением. |
| Время высыхания | При температуре (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%: 24 часа. От пыли - 30 минут. Следующий слой можно наносить через 2 часа для органоразбавляемых алкидных красок и через 24 часа для водоразбавляемых красок. При понижении температуры, повышении влажности время высыхания увеличивается. |
| Плотность (кг/л) | 1,2 – 1,4 кг/л в зависимости от цвета. |
| Сухой остаток по объему (%) | Около 40%. |
| Сухой остаток по массе (%) | Около 62%. |
| Хранение и транспортировка | Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников отопления. Не ставить вверх дном. Выдерживает транспортировку и хранение при низких температурах. В случае хранения при отрицательной температуре перед применением выдержать 24 часа при комнатной температуре и тщательно перемешать. Срок |

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3,
тел./факс: +7 (812) 380-33-99
russia.info@finncolor.ru



получите персональную
консультацию по продукту
8 800 100 07 70
(звонок по России бесплатный)

годности в не вскрытой заводской упаковке – 5 лет. Продукт следует использовать в течение 3 месяцев после вскрытия заводской упаковки или после колеровки.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3,
тел./факс: +7 (812) 380-33-99
russia.info@finncolor.ru



получите персональную
консультацию по продукту
8 800 100 07 70
(звонок по России бесплатный)

TIKKURILA METALLISTA PRIMER

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, без рыхлой ржавчины. Температура воздуха, поверхности и краски должна быть не ниже 5°C и относительная влажность воздуха — не выше 80%.

Предварительная подготовка поверхности С новых или ранее окрашенных металлических поверхностей удалить пыль, остатки непрочно держащегося покрытия, рыхлой ржавчины и окалина, вымыть моющим средством от грязи, масел и других видов загрязнений, затем тщательно промыть чистой водой, дать просохнуть. Гладкие алюминиевые поверхности сделать шершавыми. Ставшие матовыми от атмосферного воздействия, зашкуренные механическим или химическим способом оцинкованные поверхности имеют наилучшую адгезию.

Смешивание компонентов При необходимости разбавить ксилолом не более 15% по объёму.

Нанесение Перед применением грунтовку тщательно перемешать. При необходимости, грунтовку разбавить ксилолом не более 15% по объёму. Наносится кистью или распылением. Рекомендуется применение толстощетинистой кисти. Покрывную окраску поверхностей, загрунтованных Tikkurila Metallista Primer, можно производить, например, красками Tikkurila Metallista, Tikkurila Pesto.

Очистка инструментов После окончания работ инструменты обработать ксилолом.

Окружающая среда и безопасность Легковоспламеняющаяся жидкость. Беречь от источников воспламенения/нагрева/искр/открытого огня. Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли от распыления. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. После окончания покрасочных работ необходимо тщательно проветривать помещение. Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться за медицинской помощью. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки ЛКМ передать в пункты приема опасных отходов. После использования тару утилизировать как бытовые отходы.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3,
тел./факс: +7 (812) 380-33-99
russia.info@finncolor.ru



получите персональную
консультацию по продукту
8 800 100 07 70
(звонок по России бесплатный)