



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 140.01 00023



Серия ВУ № **0041873**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «БелМосСертификат», аттестат аккредитации № ВУ/112 140.01 от 23.08.2022. Место нахождения: Республика Беларусь, 220125, город Минск, улица Уручская, 21, офис 406; телефон +375 17 361 62 88, e-mail: info@bm-cert.by.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Объединение «Ярославские краски», зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации за № 1027600619848, место нахождения: Российская Федерация, 150044, Ярославская область, город Ярославль, улица Осташинская, 17, телефон: +7 4852 748980, e-mail: kraski@yarkraski.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Объединение «Ярославские краски», место нахождения: Российская Федерация, 150044, Ярославская область, город Ярославль, улица Осташинская, 17, телефон: +7 4852 748980, e-mail: kraski@yarkraski.ru.

ПРОДУКЦИЯ Состав огнебиозащитный I группа торговой марки «Faktura» для древесины и древесных конструкций, выпускаемый по ТУ 2499-008-49417770-2008 «Составы огнебиозащитные для древесины и материалов на ее основе. Технические условия» (в ред. изм. № 6).
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

акта анализа состояния производства от 28.02.2023 (эксперт-аудитор органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «БелМосСертификат», аттестат аккредитации № ВУ/112 140.01 от 23.08.2022, Зданевич Сергей Анатольевич); протокола сертификационных испытаний № 0257-С от 30.05.2023 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «СибМосТест», аттестат аккредитации № RA.RU.21HC35.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Примененный стандарт: ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний», пункты 5.1, 5.2.

При обработке (поверхностной пропитке) с расходом не менее 450 мл/м² (без учета производственных потерь) обеспечивает I группу огнезащитной эффективности. Срок сохранения огнезащитной эффективности – не менее 3 лет при эксплуатации покрытия в закрытом неотапливаемом помещении (без искусственно регулируемых климатических условий, где колебание температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 31.05.2023 ПО 30.05.2028 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель
органа по сертификации

Эксперт-аудитор



Андрей Анатольевич Штых

Сергей Анатольевич Зданевич