



SYMPHONY®

КРАСКИ • ЛАКИ • ГРУНТОВКИ • АНТИСЕПТИКИ



«EURO-Balance PRIMER»

Тип	Акриловая грунтовка глубокого проникновения с антисептирующими добавками.
Область применения	Грунтовка EURO-Balance primer предназначена для снижения и выравнивания впитывающей способности и укрепления поверхностного слоя пористых, сильно впитывающих влагу оснований: штукатурок, шпатлевок, гипсокартона, кирпича, пенобетона и т.п. внутри и снаружи помещений. Применение грунтовки улучшает адгезию, сокращает расход и обеспечивает равномерное нанесение последующих материалов, а также предохраняет основание от появления грибков, плесени. Грунтовка повышает влаго- и атмосферостойкость нанесенного покрытия. Сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах и т.п.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	5-14 м ² /л. при однослойном нанесении, в зависимости от пористости поверхности и способа нанесения.
Сухой остаток	ок. 10%
Плотность	1,0 кг/л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылителем.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа.

Цвет	Молочно-белый, после высыхания бесцветный.
Хранение	Грунтовку хранить и транспортировать при температуре не ниже +5 ⁰ С в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 2 года, со дня изготовления.
Тара (наполнение)	1 л. , 3 л., 10 л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Основание должно быть чистым, твёрдым, сухим, прочным. Поверхность очистить от загрязнений: таких как мел, известь, отслаивающиеся покрытия, средства отделения опалубки и т.п.
Условия при грунтовании	Грунтуемая поверхность должна быть сухой. Температура грунтовки, воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5 ⁰ С, а относительная влажность воздуха – ниже 80%.
Грунтовка	Грунтовку перед применением перемешать, при необходимости допускается разбавление водой до 30%. Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя с межслойной сушкой в течение 1-2 часов.
Очистка инструментов	Инструменты промыть водой сразу после применения.
Меры предосторожности	Грунтовка пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Пустые сухие банки, а также остатки грунтовки утилизировать с соблюдением местного законодательства.
