



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АССОЦИАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-VY.AB03.H.00031/25

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛИННИМАКС Профешнл Коутинге Рус» (ООО «ЛИННИМАКС Рус»). ОГРН 1027700588904.

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 125493, Россия, город Москва, улица Авангардная, дом 3, помещение 2, офис 304.

Телефон: +78006005834, адрес электронной почты: info@linnimax.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ДИСКОМ».

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 224704, Республика Беларусь, Брестская область, Брестский район, Тельминский с/с, 4В, вблизи деревни Шебрин. Координаты ГЛОНАСС: 52.111434°, 23.900055°.

Телефон: +375162559679, адрес электронной почты: info@caparol.by.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (ОС ООО «НОРМАТЕСТ»). Место нахождения: 119285, РОССИЯ, г. Москва, шоссе Воробьевское, дом 6, подвал, пом. 2, каб. 8. Адрес места осуществления деятельности: 115054, РОССИЯ, г. Москва, переулок Строченовский Б., дом 2/25 строение 1, этаж I, помещение II, комната 18. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11AB03, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 19.06.2015 года.

Телефон: +7 4950115693, Адрес электронной почты: normatest@inbox.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покртия защитно-отделочные на основе полимерной штукатурки фасадной, марок: Capatect Fassadenputz Pro K15, LINNIMAX Acryl Master Putz K15 (ЛИННИМАКС Акрил Мастер Пуц K15), LINNIMAX Acryl Optima Putz K15 (ЛИННИМАКС Акрил Оптима Пуц K15), LINNIMAX Acryl Starke Putz K15 (ЛИННИМАКС Акрил Штарке Пуц K15), Capatect Fassadenputz Pro K20, LINNIMAX Acryl Master Putz K20 (ЛИННИМАКС Акрил Мастер Пуц K20), LINNIMAX Acryl Optima Putz K20 (ЛИННИМАКС Акрил Оптима Пуц K20), LINNIMAX Acryl Starke Putz K20 (ЛИННИМАКС Акрил Штарке Пуц K20), толщиной сухого слоя от 1,5 до 2,0 мм, расходом на один слой от 2,7 до 3,2 кг/м², выпускаемые по СТБ 1263-2001 «Композиции защитно-отделочные строительные. Технические условия» от 01.01.2002 года. Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 20.30.22.110

код ТН ВЭД: 3214 10 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 – Группа горючести – Г1 (Слабогорючие);

ГОСТ 30402-96 – Группа воспламеняемости – В1 (Трудновоспламеняемые);

ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 - Группа дымообразующей способности – Д2 (С умеренной дымообразующей способностью).

ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 - Группа токсичности продуктов горения – Т1 (Малоопасные по токсичности продуктов горения).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Протокол испытаний № ПШБ-385/03-2025 от 28.03.2025 г., выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акт о результатах анализа состояния производства № 02-СС/31-01/25 от 04.02.2025 года, выданный органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Центр подтверждения соответствия "НОРМАТЕСТ", номер свидетельства о подтверждении компетентности RA.RU.11AB03.

Схема сертификации 1с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Хранить в крытых складах вдали от открытых источников огня. Гарантийный срок – 24 месяца со дня изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 31.03.2025 по 30.03.2030

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Т.В. Харгатаева

М.П.

Эксперт

К.Н. Нуйкова

006911

