

KAIKU

ТУ 20.30.22-011-93296022-2023

Грунтовочный антисептик

Тип	Алкидная органорастворяемая антисептирующая грунтовка по дереву
Применение	Для наружных работ
Назначение	Для подготовки фасадов и других конструкций из древесины, эксплуатирующихся в условиях открытой атмосферы, под окрашивание, а также в качестве средства межоперационной защиты при условии хранения под навесом на срок до 6 месяцев. Содержит высокоэффективные добавки, защищающие древесину от плесени, гниения и синевы. Продлевает срок службы покрытий. Грунтовочный антисептик допускается применение для внутренних работ, если загрунтованные поверхности предполагается окрашивать или лакировать.

Технические характеристики

Теоретический расход, м ² /л	10-15 в зависимости от породы дерева и способа нанесения
Массовая доля нелетучих веществ, %	13
Плотность, г/см ³	0,8
Разбавитель	Уайт-спирит по ГОСТ 3134-78
Способ нанесения	Кисть, распыление
Время высыхания до перекрытия при 20°C, час, не более	24
Степень блеска покрытия (60°)	Не нормируется, правильно загрунтованная поверхность не должна иметь выраженного блеска при правильном нанесении.
Цвет	После высыхания прозрачный. Незначительно меняет цветность древесины
Хранение и транспортирование	При температуре от минус 40°C до плюс 35°C, в неповрежденной оригинальной таре. Не размещать вблизи радиаторов отопления, не подвергать действию прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке - 3 года со дня изготовления. Дата изготовления и номер партии указаны на крышке. Во избежание пролива перевозите банки плотно закрытыми в вертикальном положении. Беречь от детей. Беречь от огня
Тара	1л, 3л, 5л, 10л

Инструкция по применению

Подготовка поверхности	Новые поверхности очистить от пыли, грязи, прочистить смоляные карманы, удалить видимые потеки смолы. Ремонтируемые поверхности расчистить от старого покрытия полностью шлифованием, при необходимости и в зависимости от состояния и типа конструкции допускается промывка водой под давлением. Высушить, проверить впитывающую способность орошением водой. Защитить поверхности, не подлежащие обработке
Условия при выполнении работ	Подготовленные поверхности должны быть чистыми и сухими. Температура воздуха, краски и обрабатываемой поверхности должна быть примерно одинаковой и находиться в интервале температуры от 10°C до 25°C при относительной влажности воздуха не более 80%
Окрашивание	Грунтовку перед нанесением перемешать, не разбавлять. Нанести ровным слоем кистью или распылением. При нанесении распылением рекомендуем распределять грунтовку по поверхности кистью
Состав	Уайт-спирит, алкидная смола, добавки
Очистка инструментов	Ветошью, смоченной уайт-спиритом, сразу по окончании работ
Уход за покрытием	Покрытие не требует специального ухода
Охрана труда	Легковоспламеняющаяся жидкость. БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ! Ветошь и опилки, пропитанные материалом, не накапливать, для предотвращения возгорания хранить под заливом водой или сжигать. Не смешивать с другими красками и растворителями. Руководствоваться местным законодательством. Продукт обладает кожно-резорбтивным и сенсибилизирующим действием, слабо раздражает кожные покровы. При применении надеть спецодежду, защитные очки и перчатки, при нанесении распылением - респиратор. При работе в помещении обеспечить достаточное проветривание. При попадании в глаза немедленно обильно промыть теплой водой и при необходимости обратиться к врачу, при попадании на кожу промыть водой с мылом.
Охрана окружающей среды	Пустые сухие банки можно утилизировать как бытовой мусор. Не использовать для хранения пищевых продуктов. Жидкие отходы в канализацию не выливать. Проливы локализовать.
Изготовитель	Изготовитель: ООО "ТАЛАТУ", Российская Федерация Адрес производства и юридический адрес: 198517, РФ, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 56, к. 3, стр. 1. Тел. +7 (812) 334-95-31, e-mail: company@talatu.com

Изготовитель гарантирует соответствие лакокрасочного материала требованиям нормативно-технической документации. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без специального уведомления. Актуальные документы находятся на сайте talatu.com Изготовитель не контролирует процесс окрашивания и не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие нарушения: условий хранения и транспортирования, технологических норм и правил, требований охраны труда, мер пожарной безопасности и местного законодательства по охране окружающей среды.