

ТЕКС

# ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ АКРИЛАТНАЯ

ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ АКРИЛАТНАЯ



<b>Тип</b>	Шпатлевка водно-дисперсионная
<b>Область применения</b>	Для устранения дефектов и выравнивания поверхности фасадов при отделочных работах, а также для внутренней отделки помещений с повышенной влажностью.
<b>Объекты применения</b>	Предназначена для минеральных фасадов, также подходит для помещений с повышенной влажностью.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила", 192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3 тел./факс: +7 (812) 380-33-99  
russia.info@finncolor.ru

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ваших вопросов и пожеланий  
**8 800 700 44 22**

**пн-пт: 8.00-20.00 (МСК)**  
**Звонок по России**  
**бесплатный**

# ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ АКРИЛАТНАЯ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Блеск</b>	Не применимо
<b>Расход</b>	0,6-1 м <sup>2</sup> /кг на один слой. Расход зависит от состояния поверхности и толщины слоя.
<b>Фасовки</b>	16кг
<b>Разбавитель</b>	вода
<b>Способ нанесения</b>	Наносится шпателем
<b>Время высыхания</b>	При t (20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5)% - 4 часа при толщине слоя 1 мм. В случае нанесения толщины слоя более 1 мм, время высыхания может быть увеличено. Время выдержки шпатлевочного слоя до нанесения грунтовки или краски не менее 24 часов.
<b>Плотность (кг/л)</b>	1.7
<b>Сухой остаток по массе (%)</b>	74,0 - 80,0
<b>Хранение и транспортировка</b>	При температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Не ставить вверх дном. Срок годности в невскрытой заводской упаковке – 1 год (12 месяцев). После вскрытия использовать в течение одного месяца.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила", 192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3 тел./факс: +7 (812) 380-33-99  
russia.info@finncolor.ru

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ваших вопросов и пожеланий  
**8 800 700 44 22**

пн-пт: 8.00-20.00 (МСК)  
Звонок по России  
бесплатный

# ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ АКРИЛАТНАЯ

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Условия при нанесении</b>	Шпатлевку наносить при температуре выше +10°C и относительной влажности воздуха ниже 80%. Наносить шпателем на сухую подготовленную поверхность в один или несколько слоев. Второй и последующие слои наносить после полного высыхания предыдущего слоя. После полного высыхания поверхность шлифуется и обеспыливается.
<b>Предварительная подготовка поверхности</b>	Поверхность очистить от старых, непрочных держатся покрытий, пыли, грязи. В случае поражения грибком, плесенью или микроорганизмами, поверхность обработать Чистящим санитизирующим средством Санатекс ТЕКС.
<b>Грунтование</b>	Сильно впитывающие и мелящие поверхности прогрунтовать грунтовкой 2-в-1 УНИВЕРСАЛЬНОЙ глубокого проникновения ТЕКС
<b>Нанесение</b>	Выравнивание. Перед применением шпатлевку тщательно перемешать! Наносить шпателем на сухую подготовленную поверхность в один или несколько слоев. Второй и последующие слои наносить после полного высыхания предыдущего слоя. Рекомендуемая толщина слоя до 3 мм. Во впадинах и углублениях до 5 мм. По окончании работ инструмент промыть водой. После полного высыхания поверхность шлифуется и обеспыливается
<b>Очистка инструментов</b>	После окончания работ инструменты промыть водой
<b>Окружающая среда и безопасность</b>	Продукт пожаро- и взрывобезопасен. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз – защитные очки. Избегать вдыхания паров или пыли от распыления. Проводить работы в проветриваемом помещении. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Хранить в недоступном для детей месте. Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустую упаковку и жидкие отходы перерабатывать или утилизировать в соответствии с законодательством.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на ее эксплуатацию. Мы не несем ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила", 192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3 тел./факс: +7 (812) 380-33-99  
russia.info@finncolor.ru

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ваших вопросов и пожеланий  
**8 800 700 44 22**

пн-пт: 8.00-20.00 (МСК)  
Звонок по России  
бесплатный