

**ТЕКС**

# ШПАТЛЕВКА ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ ДЛЯ КУХОНЬ И ВАННЫХ

ШПАТЛЕВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ



<b>Тип</b>	Шпатлевка водно-дисперсионная для выравнивания стен и потолков внутри сухих и влажных помещений под окраску или оклеивание обоями. Подходит для заделки швов между гипсокартонными плитами с использованием самоклеящейся ленты или серпанки.
<b>Область применения</b>	Предназначена для внутренних работ в сухих и влажных помещениях по оштукатуренным и бетонным поверхностям, гипсокартонным плитам.
<b>Объекты применения</b>	Применяется для шпатлевания стен и потолков в кухнях, ванных, коридорах и других сухих и влажных помещениях.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила", 192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3 тел./факс: +7 (812) 380-33-99  
russia.info@finncolor.ru

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ваших вопросов и пожеланий  
**8 800 700 44 22**

пн-пт: 8.00-20.00 (МСК)  
Звонок по России  
бесплатный

# ШПАТЛЕВКА ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ ДЛЯ КУХОНЬ И ВАННЫХ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Колеровка/цвет</b>	Белый.
<b>Расход</b>	0,6-1,4 м <sup>2</sup> /кг при толщине слоя до 1 мм. Расход зависит от состояния поверхности и толщины слоя.
<b>Фасовки</b>	17кг
<b>Разбавитель</b>	Вода.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится шпателем.
<b>Время высыхания</b>	При t (20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5)% - 4 часа при толщине слоя 1 мм. В случае нанесения толщины слоя более 1 мм время высыхания может быть увеличено. Время выдержки шпатлевочного слоя до нанесения грунтовки или краски не менее 24 часов.
<b>Плотность (кг/л)</b>	1,7 кг/л.
<b>Сухой остаток по массе (%)</b>	62-70%
<b>Хранение и транспортировка</b>	<p>В плотно закрытой таре при температуре выше 5°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Не ставить вверх дном. Срок годности в невскрытой заводской упаковке – 2 года (24 месяца). После вскрытия использовать в течение одного месяца.</p> <p><b>ВНИМАНИЕ!</b></p> <p>При оттаивании после заморозки допускается расслоение шпатлевки. Перед применением тщательно перемешайте шпатлевку до однородного состояния.</p>

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила", 192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3 тел./факс: +7 (812) 380-33-99  
russia.info@finncolor.ru

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ваших вопросов и пожеланий  
**8 800 700 44 22**

пн-пт: 8.00-20.00 (МСК)  
Звонок по России  
бесплатный

# ШПАТЛЕВКА ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ ДЛЯ КУХОНЬ И ВАННЫХ

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Условия при нанесении</b>	Окрасочные работы проводить при температуре выше 5°C и относительной влажности воздуха ниже 80%.
<b>Предварительная подготовка поверхности</b>	Поверхность очистить от загрязнений, старые непрочные покрытия удалить, крупные дефекты выровнять штукатурным раствором. Поверхность прогрунтовать водно-дисперсионными грунтовками ТЕКС. Поверхность должна быть сухой.
<b>Нанесение</b>	Перед применением шпатлевку тщательно перемешать! Наносить шпателем на сухую подготовленную поверхность в один или несколько слоев. Второй и последующие слои наносить после полного высыхания предыдущего слоя. Рекомендуемая толщина слоя до 5 мм.
<b>Очистка инструментов</b>	По окончании работ инструменты промыть водой.
<b>Окружающая среда и безопасность</b>	<p>Продукт пожаро- и взрывобезопасен. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды.</p> <p>Хранить в недоступном для детей месте!</p> <p>Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз – защитные очки.</p> <p>Проводить работы в проветриваемом помещении.</p> <p>Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями.</p> <p>Не выливать в канализацию, водоем или на почву.</p> <p>Пустую упаковку и жидкие отходы перерабатывать или утилизировать в соответствии с законодательством.</p>

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила", 192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3 тел./факс: +7 (812) 380-33-99  
russia.info@finncolor.ru

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ваших вопросов и пожеланий  
**8 800 700 44 22**

пн-пт: 8.00-20.00 (МСК)  
Звонок по России  
бесплатный