

ТЕКС

ШПАТЛЕВКА ЛАТЕКСНАЯ ДЛЯ СУХИХ ПОМЕЩЕНИЙ

ШПАТЛЕВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ



Тип	Шпатлевка водно-дисперсионная для выравнивания стен и потолков внутри сухих помещений под окраску или оклеивание обоями.
Область применения	Предназначена для внутренних работ в сухих помещениях по оштукатуренным и бетонным поверхностям, гипсокартонным плитам.
Объекты применения	Применяется для шпатлевания стен и потолков в спальнях, детских комнатах, гостиных и других сухих помещениях.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила", 192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3 тел./факс: +7 (812) 380-33-99
russia.info@finncolor.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ваших вопросов и пожеланий
8 800 700 44 22

пн-пт: 8.00-20.00 (МСК)
Звонок по России
бесплатный

ШПАТЛЕВКА ЛАТЕКСНАЯ ДЛЯ СУХИХ ПОМЕЩЕНИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колеровка/цвет	Белый с кремовым или серым оттенком.
Расход	0,6-2 м ² /кг на один слой. Расход зависит от состояния поверхности и толщины слоя.
Фасовки	5кг, 16кг
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится шпателем.
Время высыхания	При t (20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5)% - 4 часа при толщине слоя 1 мм. Время выдержки шпатлевочного слоя до нанесения грунтовки или краски не менее 12 часов.
Плотность (кг/л)	1,7 кг/л.
Сухой остаток по массе (%)	65-70%
Хранение и транспортировка	<p>В плотно закрытой таре при температуре выше 5°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Не ставить вверх дном. Срок годности в невскрытой заводской упаковке – 2 года (24 месяца). После вскрытия использовать в течение одного месяца.</p> <p>ВНИМАНИЕ!</p> <p>При оттаивании после заморозки допускается расслоение шпатлевки. Перед применением тщательно перемешайте шпатлевку до однородного состояния.</p>

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила", 192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3 тел./факс: +7 (812) 380-33-99
russia.info@finncolor.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ваших вопросов и пожеланий
8 800 700 44 22

пн-пт: 8.00-20.00 (МСК)
Звонок по России
бесплатный

ШПАТЛЕВКА ЛАТЕКСНАЯ ДЛЯ СУХИХ ПОМЕЩЕНИЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при нанесении	Окрасочные работы проводить при температуре выше 5°C и относительной влажности воздуха ниже 80%.
Предварительная подготовка поверхности	Поверхность очистить от загрязнений, старые непрочные покрытия удалить, крупные дефекты выровнять штукатурным раствором. Поверхность прогрунтовать водно-дисперсионными грунтовками ТЕКС. Поверхность должна быть сухой.
Нанесение	Перед применением шпатлевку тщательно перемешать! Наносить шпателем на сухую подготовленную поверхность в один или несколько слоев. Второй и последующие слои наносить после полного высыхания предыдущего слоя. Рекомендуемая толщина слоя до 1 мм.
Очистка инструментов	По окончании работ инструменты промыть водой.
Окружающая среда и безопасность	Продукт пожаро- и взрывобезопасен. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте! Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз – защитные очки. Проводить работы в проветриваемом помещении. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустую упаковку и жидкие отходы перерабатывать или утилизировать в соответствии с законодательством.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила", 192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3 тел./факс: +7 (812) 380-33-99
russia.info@finncolor.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ваших вопросов и пожеланий
8 800 700 44 22

пн-пт: 8.00-20.00 (МСК)
Звонок по России
бесплатный