

ТЕКС ЖИДКОЕ СТЕКЛО НАТРИЕВОЕ МАРКА ЖИДКОГО СТЕКЛА ПО ГОСТ 13078: СНЖ4



Тип	Универсальное жидкое стекло для строительных и бытовых работ. Используется для добавления в сухие строительные смеси, бетонные растворы и гидроизоляционные составы, а также самостоятельно, в качестве клея или лака. Обладает связующими свойствами и повышает водоупорность, прочность, жаростойкость и кислотостойкость бетонов. Глубоко проникает в поверхность, препятствует образованию плесени и грибка.
Область применения	Предназначено для гидроизоляции, приготовления водостойких, жаростойких и кислотостойких бетонов, а также в качестве клея.
Объекты применения	Применяется для склеивания бумаги, картона, деревянных изделий, для добавления в сухие строительные смеси и бетонные растворы, для покрытия декоративного камня.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккивала», 241019, Россия,
Брянская область, г.о. город Брянск,
г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 136 Б,
оф. 417/2

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ваших вопросов и пожеланий
8 800 700 44 22

пн-пт: 8.00-20.00 (МСК)
Звонок по России
бесплатный

ЖИДКОЕ СТЕКЛО НАТРИЕВОЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колеровка/цвет Бесцветное.

Фасовки 1,3кг, 5кг, 15кг

Плотность (кг/л) 1,36 - 1,50 кг/л

Хранение и транспортировка В плотно закрытой таре предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Не ставить вверх дном. Хранить вдали от источников отопления. При хранении при отрицательной температуре перед применением выдержать при температуре (20 ± 2) °С в течение 24 часов и тщательно перемешать. Срок годности в невскрытой заводской упаковке – 1 год (12 месяцев). После вскрытия использовать в течение одного месяца. Допускается наличие осадка. Перед применением тщательно перемешайте материал до однородного состояния.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккивала», 241019, Россия,
Брянская область, г.о. город Брянск,
г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 136 Б,
оф. 417/2

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ваших вопросов и пожеланий
8 800 700 44 22

пн-пт: 8.00-20.00 (МСК)
Звонок по России
бесплатный

ЖИДКОЕ СТЕКЛО НАТРИЕВОЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при нанесении

Поверхность должна быть сухой и чистой. Работы проводить при температуре выше 5°C и относительной влажности воздуха ниже 80%.

Применение

Перед применением тщательно перемешать. В качестве грунтовки для поверхности стяжки - жидкое стекло и цемент смешать в соотношении 1:1. В качестве гидроизоляции для бетонных колодцев - обработать стенки колодца жидким стеклом, затем покрыть раствором из жидкого стекла, цемента и песка в соотношении 1:1:1. Особое внимание при гидроизоляции следует обратить на места стыков бетонных колец. Для приготовления водостойкой штукатурки - смешать цемент и песок в соотношении 1:2,5 и развести полученную смесь 15% водным раствором жидкого стекла. Для приготовления раствора для кладки и ремонта наружных частей дымовых труб, печей и каминов - смешать цемент и песок в соотношении 1:3 и развести полученную смесь 10-15% раствором жидкого стекла.

Очистка инструментов

После окончания работ инструменты промыть водой.

Окружающая среда и безопасность

Материал пожаро- и взрывобезопасен. Хранить в недоступном для детей месте! Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз – защитные очки. Проводить работы в проветриваемом помещении. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустую упаковку и жидкие отходы перерабатывать или утилизировать в соответствии с законодательством.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккивала», 241019, Россия,
Брянская область, г.о. город Брянск,
г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 136 Б,
оф. 417/2

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ваших вопросов и пожеланий
8 800 700 44 22

пн-пт: 8.00-20.00 (МСК)
Звонок по России
бесплатный