



## ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО МЕТАЛЛУ «COLORIST 3В1»

Универсальное антикоррозийное покрытие 3 в 1 краска для наружных и внутренних работ. Сочетает в себе свойства преобразователя ржавчины, алкидного антикоррозийного грунта и эпоксидной эмали. Благодаря совмещению свойств связующих, продукт обладает высоким противокоррозионным действием и длительной защитой поверхности. Покрытие придает красивый декоративный эффект окрашенной поверхности.

Предназначается для защитно-декоративной окраски металлических, деревянных, бетонных поверхностей (кроме полов), как с наружи, так и внутри помещений. Грунт-эмалью окрашивают металлические поверхности, идеальная очистка которых в силу разных причин затруднена, изделия сложной конфигурации: решетки, ограды, гаражи. Удобен для окраски стальных и чугунных конструкций с остатками окалины и плотно держащейся ржавчины (толщина продуктов коррозии до 70 мкм), подвергающихся воздействию промышленной атмосферы, содержащей агрессивные газы и пары, а также воздействию солей и других химических реагентов, имеющих температуру не выше 60°C.

## Применение:

Окрашиваемую поверхность рекомендуется очистить от ржавчины, старого покрытия, окалины, обезжирить растворителем. Перед применением материал тщательно перемешать. Наносить кистью валиком или краскопультом в 2-3 слоя при температуре от +8°C до +40°C. При необходимости разбавить растворителем ксилолом, Р4, толуолом до консистенции удобной для нанесения. Высыхание одного слоя эмали при температуре от +15°C до +35°C – примерно 1 час, в зависимости от относительной влажности воздуха и толщины наносимого слоя. Второй слой можно наносить через 1-2 часа при температуре от +20°C и относительной влажности воздуха не более 70%. До готовности к механическим воздействиям – 24 часа. При температуре ниже +15°C и/или относительной влажности воздуха не более 70% время высыхания увеличивается. После высыхания не оказывает вредного воздействия на организм человека и животных.

## Описание опасности:

Вредно при контакте с кожей! Огнеопасно! Пары растворителей токсичны, оказывают вредное воздействие на органы дыхания и слизистые оболочки. Высохшие покрытия не оказывают вредного воздействия на организм человека и окружающую среду.

## Меры предосторожности:

При проведении внутренних работ с материалом обеспечить проветривание помещения. Запрещается пользоваться открытым огнем. При попадании на кожу – снять растворителем Р-4 и промыть водой с мылом, а кожу смазать кремом. При попадании в глаза – промыть большим количеством воды и обратиться в медицинское учреждение. Для защиты рук применять резиновые перчатки.

Беречь от огня! Беречь от детей!

## Техническая информация:

Количество слоев	2-3
Нанесение	Ручное или краскопульт
Межслойная сушка	1 час
Расход	На однослойное покрытие 1 кг на 7-9 м <sup>2</sup> , в зависимости от способа нанесения и типа поверхности
Высыхание	24 часа
Срок годности	24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий транспортировки и хранения
Упаковка	0,9 кг; 1 л
Цвет	зеленый, серый, красно коричневый, светло серый, черный, коричневый

## Хранение и транспортировка:

Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре в сухом и прохладном месте, вдали от приборов отопления, прямых солнечных лучей и влаги при температуре от -30°C до +35°C. Хранить в недоступных для детей местах.

## Утилизация:

Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы и на землю. Тару с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как бытовой или строительный мусор.