



Les effets décoratifs



Глянцевый защитный лак для декоративных покрытий

**Защитный глянцевый лак. Придает глубину
цветовым вариациям отделки и стойкость к
влажной уборке.**

Основные характеристики: образует прозрачное глянцевое покрытие.

Состав: сополимерная акрилатная водная дисперсия.

Область применения: для финишной отделки декоративных покрытий.

Нанесение: валиком (737) или кистью (235) в один или несколько слоев в зависимости от необходимой степени защиты после полного высыхания декоративного покрытия. Допускается разбавление лака водой до объемного соотношения 1:1.

Расход: 0,10-0,12 л/м²

Время высыхания: сухое на "ощупь" - 2 ч.

Очистка инструмента: водой сразу после окончания работы.

Уход за покрытием: лёгкая влажная уборка мягкой тканью или мягкой губкой, смоченной водой или водным раствором нейтрального моющего средства через две недели после нанесения лака. После применения моющего средства покрытие следует протереть мягкой тканью или мягкой губкой, смоченной чистой водой. Сложность нанесения – 1.

Срок годности: 3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5-30) °C.

Транспортирование и хранение: по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5-30) °C.

Меры предосторожности, утилизация: хранить в герметично закрытой упаковке. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не выливать в канализацию, водостоки, водоёмы и на почву. Остатки материала, а также материал с истёкшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации.

Фасовка, л: 1 / 2,5

ТУ 2316-016-52935415-2008

Инструмент



737



235

Качество продукции обеспечивается системами Менеджмента качества и Экологического менеджмента завода "ЛАКОС коутингс", сертифицированных на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016